

# Авторефрижератор РЕФ-400



Спецификация: РЕФ-400 модель 2011 г.

Напряжение:	12 – 24 В
Фреон: HFC R 404a	Норма 2100 гр
Оттайка	горячим газом
Микропроцессор в кабине: Evco 213	Италия
Жгут проводов: бензостойкий	пгва
Компрессор Sanden 7h15	Сингапур
Шланги:	Сша
Вентиляторы: Spal	Италия
Клапана, трв, катушки: Данфосс	Дания
Конденсаторный блок: габарит 1060x385x200	вес 29 кг
Воздухоохладитель: габарит 1150x500x230	вес 27 кг
Радиатор конденсатора:	медь, алюминий
Радиатор воздухоохладителя:	медь, алюминий
Кожух: морозостойкий	авс пластик



Технические характеристики:

Модель	комплектация	Объем фургона м <sup>3</sup>	Воздухообмен в фургоне
РЕФ-400х		+3°C -18°C	куб\ч
	оттайка заморозка	30м <sup>3</sup> 22 м <sup>3</sup>	3500

Модель	комплектация	Объем фургона м <sup>3</sup>	Воздухообмен в фургоне
РЕФ-400хт	зимой тепло + 8	+3°C -18°C	куб\ч
	тепло заморозка	30м <sup>3</sup> 22 м <sup>3</sup>	3500

Холодопроизводительность указана из расчета сэндвич панель монолит 80 мм