

# Авторефрижератор РЕФ-600



Спецификация: РЕФ-600 модель 2014 г.

Напряжение:	12 – 24 В
Фреон: HFC R 404a	Норма 2800 гр
Оттайка	горячим газом
Микропроцессор в кабине: Evco 213	Италия
Жгут проводов: бензостойкий	пгва
Компрессор Sanden 7h15или	Сингапур
Шланги:	Сша
Вентиляторы: Spal	Италия
Клапана, трв, катушки: Данфосс	Дания
Конденсаторный блок: габарит	вес 37 кг
Воздухоохладитель: габарит	вес 32 кг
Радиатор конденсатора:	медь, алюминий
Радиатор воздухоохладителя:	медь, алюминий
Кожух: морозостойкий	авс пластик



  
TRANS-CIMAT.RU

Технические характеристики:

Модель	комплектация	Объем фургона м <sup>3</sup>		Воздухообмен в фургоне
РЕФ-600х			+3°C	-18°C
оттайка заморозка		50м <sup>3</sup>	32 м <sup>3</sup>	куб\ч
				5000

Модель	комплектация	Объем фургона м <sup>3</sup>		Воздухообмен в фургоне
РЕФ-600хт			+3°C	-18°C
	зимой тепло + 8	50м <sup>3</sup>	32 м <sup>3</sup>	куб\ч
	тепло заморозка			5000

Холодопроизводительность указана из расчета сэндвич панель монолит 80 мм