

Авторефрижератор РЕФ-700

Агрегат, который реально работает на компрессоре 7H15, не имеющий аналога в своем классе



Спецификация: РЕФ-700 модель 2014 г.

Напряжение:

12 – 24 В

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Фреон: HFC R 404a | Норма 3000 гр |
| Оттайка | горячим газом |
| Микропроцессор в кабине: Evco 213 | Италия |
| Жгут проводов: бензостойкий | пгва |
| Компрессор Sanden 7h15или | Сингапур |
| Шланги: | Сша |
| Вентиляторы: Spal | Италия |
| Клапана, трв, катушки: Данфосс | Дания |
| Конденсаторный блок: габарит | вес 40 кг |
| Воздухоохладитель: габарит | вес 32 кг |
| Радиатор конденсатора: | медь, алюминий |
| Радиатор воздухоохладителя: | медь, алюминий |
| Кожух: морозостойкий | авс пластик |



Технические характеристики:

| Модель РЕФ-700х | комплектация | Объем фургона м ³ | | Воздухообмен в фургоне |
|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| | оттайка заморозка | +3°C | -18°C | куб\ч |
| | | 50м ³ | 40 м ³ | 5000 |

| Модель РЕФ-700хт | комплектация | Объем фургона м ³ | | Воздухообмен в фургоне |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| | зимой тепло + 8 тепло заморозка | +3°C | -18°C | куб\ч |
| | | 50м ³ | 40 м ³ | 5000 |

Холодопроизводительность указана из расчета сэндвич панель монолит 80 мм